

SERIE SPESSORATA



INCOLLAGGIO

DIAMETRO MM.	SPESS.	PREZZO MT.3	€ / MT.	PREZZO MT.2	PREZZO MT.1
32	3,0	3,70	1,24	2,60	1,40
40	3,0	7,10	2,37	5,50	3,20
50	3,0	9,00	3,00	7,00	4,00
63	3,0	11,50	3,83	8,90	5,20
80	3,0	13,20	4,40	10,20	6,00
82	3,0	13,50	4,50	10,50	6,10
100	3,0	14,90	4,97	11,60	6,80
125	3,0	19,10	6,37	14,90	8,80
140	3,0	22,50	7,50	17,60	10,40
160	3,2	26,30	8,77	20,60	12,30
200	4,0	41,30	13,77	32,40	19,30
250	4,0	55,60	18,53	43,80	26,44

Temperatura massima dei fluidi convogliati: 70°C.
Per scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche: temperatura massima di 95°C per una durata non maggiore di 1 min. Ø devono essere dimensionali in modo che venga rispettato il tempo massimo di scarico ammesso.

A RICHIESTA:
TUBI A MARCHIO
NORME UNI EN 1329
TIPO 302



MASTICI PER TUBI IN PVC VC 205 TRASPARENTE



COD.	DESCRIZIONE	PESO	CONFEZIONE	€ / CAD.
VC205125	TUBETTO	gr. 125	100 pz.	3,00
VC205250	TUBETTO	gr. 250	50 pz.	5,90
VC205500	BARATTOLO	gr. 500	24 pz.	9,20
VC2051000	BARATTOLO	gr. 1000	12 pz.	15,40

PER CONDIZIONI VEDI COD. PROD. 26