

**CESOIE
TAGLIATUBI**



COD.	PER TUBI Ø	€
29130501	16÷40	42,54
2917030C3	16÷75	180,54

TAGLIATUBI



COD.	PER TUBI Ø	TAGLIO MAX MM	€
2917032075	16÷75	12	106,34
2917032140	50÷140	16	151,00
291716ONU	110÷160	16	196,95

**TAGLIATUBI
PLAS1**



COD.	PER TUBI Ø	TAGLIO MAX MM	€
652032315	160÷315	60	1706,87
65203231599	LAMA DI RICAMBIO		71,21

**KIT ESTENSIONE
TAGLIATUBI
PLAS1**



COD.	PER TUBI Ø	TAGLIO MAX MM	€
652032500	355÷500	60	1312,98
65203250099	LAMA DI RICAMBIO		111,89

**TAGLIATUBI
A GHIGLIOTTINA
PER TUBO PE**



COD.	PER TUBI Ø	METODO	€
652030063125	63÷125	MANUALE	1963,57
652030125315	125÷315	MANUALE	4792,00
F2030M315	125÷315	MOTORIZZATO	A RICHIESTA

**RASCHIATORI ASSIALI
PER TUBI E RACCORDI**



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4200.002	25÷75	800,92
29144.4200.003	90÷225	1575,57
29144.4201.004	LAMA RICAMBIO	86,66

**RASCHIATORE
PLASSON RTC 160
OMOLOGATO ITALGAS**



COD.	PER TUBI Ø	€
291753151016V	50÷160	1418,01
2917099VRO	LAMA RICAMBIO	66,96

**RASCHIATORE
PLASSON RTC 315
OMOLOGATO ITALGAS**



COD.	PER TUBI Ø	€
2917531510000V	75÷315	1903,82
2917099VRO	LAMA RICAMBIO	66,96

**RASCHIATORE
PLAS180**



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4200.000	16÷40	493,92
29144.4200.015/1	75÷180	722,36

**RASCHIATORE
PLAS315**



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4200.016/1	180÷315	1358,28
	LAMA RICAMBIO	A RICHIESTA

* CONSEGNA A PROGRAMMA

RASCHIATORE ASSIALI PER TUBI FINO A Ø 630 MM



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4200.011/1	250÷500	3085,50
29144.4200.112	560÷630	459,54
29142.4201.004	LAMA RICAMBIO	86,66

RASCHIATORE MANUALE



COD.	PER TUBI Ø	METODO	€
652911000			20,36

ALLINEATORE EASY CLAMP OMOLOGATO ITALGAS



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4300.000	20÷63	820,62

IL KIT ALLINEATORE 2930063V EASY CLAMP, Ø 20÷63 È DOTATO DI 4 GANASCE ED È ADATTO PER MANICOTTI, TI, GOMITI A 90° E 45°, RIDUZIONI, DERIVAZIONI D'UTENZA.

ALLINEATORE EASY CLAMP S



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4300.001	25÷110	919,09

IL KIT ALLINEATORE 2930063V EASY CLAMP S, Ø 20÷110 È DOTATO DI 4 GANASCE ED È ADATTO PER MANICOTTI, TI, GOMITI A 90° E 45°, RIDUZIONI, DERIVAZIONI D'UTENZA.

ALLINEATORE EASY CLAMP PLUS



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4300.02	110÷225	1969,47

IL KIT ALLINEATORE 2930110225 EASY CLAMP PLUS, Ø 110÷225 MM DOTATO DI 4 GANASCE ED È ADATTO PER MANICOTTI, TI, GOMITI 90° E 45° E RIDUZIONI.

ALLINEATORE A CINGHIA STRAP CLAMP



COD.	PER TUBI Ø	€
29144.4300.025	63÷250	926,10
29144.4300.022	250÷630	2247,12
29144.4301.006*	63÷250	611,23

STRAP CLAMP È LA VERSIONE BASE E ALLINEA TUBI CON MANICOTTI, COMPRESI I RIDOTTI, GOMITI A 22,5°, A 45° E A 90°. * È LA VERSIONE OPZIONALE PER L'ALLINEAMENTO DEL TI.

DETERGENTE GRIFFON PER PE



COD.	CONFEZIONE	€
F29PECL	CONFEZIONE DA 1 LITRO	16,50



SALVIETTA DETERGENTE

COD.	CONF.	€
F29PESAL	CONFEZIONE DA 500 BUSTE	0,50 BUSTA



PENNARELLO INDELEBILE MARCATUBO

COD.	€
F2040PEN	9,00



TENDA DI PROTEZIONE

COD.	€
F29PUN	A RICHIESTA

SECONDO LE NORME UNI 10520 E UNI 10521 NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE SALDATURE CON TEMPERATURE AMBIENTALI SOTTO I -5°C E SUPERIORI AI 40°C E IN CASO DI PIOGGIA. CON L'IMPIEGO DELLA TENDA DI PROTEZIONE È POSSIBILE RISTABILIRE CONDIZIONI AMBIENTALI FAVOREVOLI EVITANDO L'INTERRUZIONE DEI LAVORI.

**SALDATRICE
MONOVALENTE
MONOMATIC PLUS USB
A NORMA UNI 10566**



COD.	€
29143.0203.000	2640,28

BASTA COLLEGARE I TERMINALI CON IL RACCORDO, RISPETTANDO I COLORI, PER OTTENERE AUTOMATICAMENTE IL TEMPO DI SALDATURA.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 220V
TENSIONE DI SALDATURA: 40V
CAMPO D'IMPIEGO: PER RACCORDI FINO AL DIAM. 400
PREDISPOSTA PER LA STAMPA DEI DATI.

**SALDATRICE MONOVALENTE
MINIMATIC CONFORME
ALLA NUOVA NORMA
UNI 10566
Ø MAX 75**



COD.	€
29143.0103K023	1962,91

BASTA COLLEGARE I TERMINALI CON IL RACCORDO, RISPETTANDO I COLORI, PER OTTENERE AUTOMATICAMENTE IL TEMPO DI SALDATURA.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 220V
TENSIONE DI SALDATURA: 40V
CAMPO D'IMPIEGO: PER RACCORDI FINO AL DIAM. 125
ACCESSORI: NESSUNO

**SALDATRICE MANUALE
DIGIMATIC DATA USB
CONFORME ALLA NUOVA
NORMA UNI 10566**



COD.	€
29143.0203.001	3470,25

DIGIMATIC DATA È UNA SALDATRICE AD IMPOSTAZIONE MANUALE CH DISPONE DI UNA MEMORIA IN GRADO DI REGISTRARE CIRCA 250 SALDATURE E DI SONDA PER LA TEMPERATURA. LA SALDATRICE DIGIMATIC HA IL FUNZIONAMENTO MANUALE (INSERIMENTO MANUALE DEI PARAMETRI DI SALDATURA, QUINDI TEMPO E TENSIONE). INOLTRE, TRAMITE IL SEMPLICE COLLEGAMENTO DEGLI SPINOTTI AI RACCORDI PLASSON ACQUISISCE AUTOMATICAMENTE I DATI DI SALDATURA (TEMPO TENSIONE) CONTENUTI IN UN RESISTORE INSERITO NEI RACCORDI STESSI. L'ESCLUSIVO SISTEMA AUTOMATICO DI RICONOSCIMENTO SEGUE LO STANDARD DELLA NORMA ISO CD 13950. TENSIONI DI ALIMENTAZIONE 220V. TENSIONE DI SALDATURA 8-48V. È FORNITA DI PORTA USB E RELATIVA CHIAVETTA.

CAMPO DI IMPIEGO: RACCORDI FINO A DIAMETRO 355 SENZA LIMITAZIONE. PER I RACCORDI DIAM 400 E SUPERIORI È NECESSARIO PREVEDERE UN TEMPO DI RAFFREDDAMENTO DELLA MACCHINA E COMUNQUE CONTROLLARE CHE LA CORRENTE DEL RACCORDO NON SUPERI L'USCITA DI CORRENTE MASSIMA DELLA SALDATRICE (60A).

**SALDATRICE POLIVALENTE
PLASSON POLYMATIC
DATA USB
(Codici a barre)
a norme UNI 10566
Ø MAX 710 mm**



COD.	€
29143.0203.102	4296,73

È DOTATA DI PENNA OTTICA PER LA LETTURA DEI CODICI A BARRE SECONDO ISO 13950 ED È EQUIPAGGIATA DI UNA MEMORIA PER REGISTRARE 250 SALDATURE, INOLTRE, BASTA COLLEGARE I TERMINALI CON IL RACCORDO PLASSON, RISPETTANDO I COLORI, PER OTTENERE AUTOMATICAMENTE IL TEMPO DI SALDATURA. IN CASO D'EMERGENZA, PERMETTE L'INSERIMENTO DEI PARAMETRI DI SALDATURA DEL RACCORDO IN MODO MANUALE TRAMITE TASTIERA SUL PANNELLO FRONTALE. È FORNITA DI PORTA USB E DI RELATIVA CHIAVETTA.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 220V
TENSIONE DI SALDATURA: 10 - 48V



**SALDATRICE
POLIVALENTE
PF POLYMATIC
DATA 48
(Codici a barre)
a norme UNI 10566
Ø max 630 mm**



OMOLOGATA ITALGAS



**TRASFORMATORE
PF 220/48V**



COD.	€
F2906001V48	A RICHIESTA

E' PRIVA DEL TRASFORMATORE DI POTENZA, FORNITO A PARTE, È DOTATA DI PENNA OTTICA PER LA LETTURA DEI CODICI A BARRE SECONDO ISO 13950 ED È EQUIPAGGIATA DI UNA MEMORIA PER REGISTRARE 176 SALDATURE, INOLTRE, BASTA COLLEGARE I TERMINALI CON IL RACCORDO PLASSON, RISPETTANDO I COLORI, PER OTTENERNE AUTOMATICAMENTE IL TEMPO DI SALDATURA. IN CASO D'EMERGENZA, "E SOTTO CODICE DI ACCESSO" PERMETTE L'INSERIMENTO DEI PARAMETRI DI SALDATURA DEL RACCORDO IN MODO MANUALE. E' FORNITA DI COLLEGAMENTO A MEZZO PORTA SERIALE PER STAMPANTI O COMPUTER. DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESO RIDOTTI.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 48V

TENSIONE DI SALDATURA: 10 – 48V

ACCESSORI:

- Trasforma Tore Plasson 220/48
- Plasson Transfer Box Per il collegamen To a s TamPan Ti PARALLELE
- Plasson Transfer memo Box Per il collegamen To a STAMPANTI PARALLELE E TRASFERIMENTO DATI A COMPUTER
- sof Tware Da TamaTic Per la ges Tione DaTi su P c
- sof Tware easy Prin T Per la s TamPa Dei DaTi Trami Te Pc

COD.	€
F2902030N	A RICHIESTA

DA UTILIZZARSI CON L'ARTICOLO POLIMATIC DATA 48
Tensione Di alimen Tazione 230v-50 her Tz (185-300v/40-70hz)
TENSIONE DI USCITA 48V
corren Te max in usci Ta 80am P, a Breve 110am P
PESO: 14 KG

**REVISIONE E VERIFICA BIENNALE
SECONDO LA NORMA UNI 10566**

la norma uni 10566 (in vigore Da oTToBre 1996) Prescrive al Paragrafo 6.1.2.1 oBBliga Torie TÀ Della revisione Biennale Per le SALDATRICI MONOVALENTI E POLIVALENTI IMPIEGATE NEI PROCESSI DI SALDATURA PER ELETTROFUSIONE. QUESTA NORMA INDICA 8 SPECIFICI Tes T che Devono essere oBBliga Toriamen Te realizza Ti e DeTTaglia Tamen Te sPecifica Ti Per PoTer rilasciare un vali Do aTTes TaTo DI REVISIONE BIENNALE:

PARAGRAFO DELLA NORMA	PROVE FUNZIONALI OBBLIGATORIE DA SPECIFICARE SULL'ATTESTATO	DA EFFETTUARSI SULLE SALDATRICI
6.1.2.1	VERIFICA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	MONOVALENTE E POLIVALENTE
6.1.2.2	VERIFICA DELLA TENSIONE DI SALDATURA	MONOVALENTE E POLIVALENTE
6.1.2.3	VERIFICA DELLA PRECISIONE DEL CONTASECONDI (CRONOMETRO)	MONOVALENTE E POLIVALENTE
6.1.2.4	VERIFICA DEL RILEVATORE DI TEMPERATURA AMBIENTALE (SONDA) DA EFFETTUARSI IN CAMERA CLIMATICA	SOLO POLIVALENTE
6.1.2.5	VERIFICA DELLA FUNZIONE DI ARRESTO DI EMERGENZA (STOP MANUALE)	MONOVALENTE E POLIVALENTE
6.1.2.6	VERIFICA DEL SISTEMA DI LETTURA (RESISTORE E/O PENNA OTTICA)	MONOVALENTE E POLIVALENTE
6.1.2.7	VERIFICA DELLA FUNZIONE DI ARRESTO PER ANOMALIE (STOP AUTOMATICO)	MONOVALENTE E POLIVALENTE
6.1.2.8	VERIFICA DEI SISTEMI DI SEGNALAZIONE (MESSAGGI SUL DISPLAY DELLA SALDATRICE)	MONOVALENTE E POLIVALENTE

**TERMINALE A VITE 4,7 MM
CON RICONOSCIMENTO FUSAMATIC**

COD.	€
AR2003	38,43

TERMINALE A VITE 4,7 MM STANDARD

COD.	€
AR2001	24,36

**GOMMA PROTEZIONE ROSSA
PER TERMINALE FUSAMATIC**

COD.	€
AR4104	3,68

**GOMMA PROTEZIONE NERA
PER TERMINALE STANDARD**

COD.	€
AR4103	3,68

**COPPIA TERMINALI ADATTATORI 4,7 PER
4,0 MM**

COD.	€
AR3001	56,18

ARROTONDATORE



L'ARROTONDATORE SI UTILIZZA PER L'ACCOPPIAMENTO DI RACCORDI ELETTROSALBABILI CON TUBO PE OVALIZZATO.

COD.	PER TUBI Ø	€
F2950063N	63	207,00
F2950075N	75	219,23
F2950090N	90	222,84
F2950110N	110	286,22
F2950125N	125	295,43
F2950140N	140	310,19
F2950160N	160	528,32
F2950180N	180	535,50
F2950200N	200	596,60
F2950225N	225	603,78

**SUPPORTO
INCLINATO PER TUBO**



COD.	PER TUBI Ø	€
F29PS0225	40÷225	866,57

**RULLIERE
REGGITUBO**



COD.	PER TUBI Ø	€
F29PS0315	63÷315	141,79

**RULLIERE
REGGITUBO**



COD.	PER TUBI Ø	€
F29PS1000	250÷1000	695,88

**TAGLIACORDOLO
ESTERNO**



COD.	PER TUBI Ø	€
F29EBRTMCA	75÷500	1437,71

**SCHIACCIATUBI
PER TUBO PE SDR 11
E PE SDR17**



COD.	PER TUBI Ø	€
F2940020063	20÷63	324,14

COMPRESI NEL PREZZO I SEGUENTI FERMI DI SICUREZZA

- 20 MM SDR11
- 25 MM SDR11
- 32 MM SDR11
- 40 MM SDR11
- 60 MM SDR11
- 63 MM SDR11

- 63 MM SDR17

**SCHIACCIATUBI
PER TUBO PE SDR 11
E PE SDR17**



COD.	PER TUBI Ø	€
F2940075200	75÷200	1444,28

COMPRESI NEL PREZZO I SEGUENTI FERMI DI SICUREZZA

- 75 MM SDR11
- 90 MM SDR11
- 110 MM SDR11
- 125 MM SDR11
- 140 MM SDR11
- 160 MM SDR11
- 180 MM SDR11
- 200 MM SDR11
- 90 MM SDR17
- 110 MM SDR17
- 125 MM SDR17
- 140 MM SDR17
- 160 MM SDR17
- 180 MM SDR17
- 200 MM SDR17

**SCHIACCIATUBI
PER TUBO PE SDR 11
E PE SDR17***



COD.	PER TUBI Ø	€
F2940250WP	180÷250	A RICHIESTA

Compresi nel prezzo un set di fermi di sicurezza per l'SDR richiesto (11 o 17).

Fermi di sicurezza disponibili:

- 180/225 MM SDR11
- 200/250 MM SDR11

- 180/225 MM SDR17
- 200/250 MM SDR17

LO SCHIACCIATUBI S3 VIENE FORNITO PER OTTENERE 4 PUNTI DI SCHIACCIAMENTO ED È COMPLETO DI POMPA IDRAULICA A SINGOLO EFFETTO E TUBI DI COLLEGAMENTO.

LO SCHIACCIATUBI S3 VIENE FORNITO, DI SERIE, CON UN SOLO SET DI FERMI DI SICUREZZA. INDICARE IN FASE DI ACQUISTO IL DIAMETRO DESIDERATO.

**SCHIACCIATUBI*
PER TUBO PE SDR 11
E PE SDR17**



COD.	PER TUBI Ø	€
F2940400WP	250÷400	A RICHIESTA

COMPRESI NEL PREZZO UN SET DI FERMI DI SICUREZZA PER L'SDR RICHIESTO (11 O 17).

FERMI DI SICUREZZA DISPONIBILI:

- 250 MM SDR11
- 280 MM SDR11
- 315 MM SDR11
- 355 MM SDR11
- 400 MM SDR11

- 250 MM SDR17
- 280 MM SDR17
- 315 MM SDR17
- 355 MM SDR17
- 400 MM SDR17

LO SCHIACCIATUBI S4 VIENE FORNITO PER OTTENERE 4 PUNTI DI SCHIACCIAMENTO ED È COMPLETO DI POMPA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO E TUBI DI COLLEGAMENTO. LO SCHIACCIATUBI S4 VIENE FORNITO, DI SERIE, CON UN SOLO SET DI FERMI DI SICUREZZA. INDICARE IN FASE DI ACQUISTO IL DIAMETRO DESIDERATO.

**ARROTONDATORE
POST SCHIACCIAMENTO**



COD.	PER TUBI Ø	€
F2960063N	63	438,47
F2960075N	75	452,83
F2960090N	90	546,29
F2960110N	110	557,08
F2960125N	125	567,85
F2960140N	140	630,53
F2960160N	160	754,72
F2960180N	180	790,68
F2960200N	200	1113,40
F2960225N	225	1150,07