LISTINO ottobre 2023

corrugar®

Tubi corrugati in polietilene HDPE per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate.
Giunzione con manicotto dotato di alette di fissaggio; ogni matassa è dotata di tirafilo in poliestere e manicotto, mentre le barre sono dotate di manicotto.
Tutti i diametri soddisfano i requisiti delle norme di settore, in particolare:
- resistenza allo schiacciamento > 450N (o >750N)
- resiste alla prova d'urto a -5 °C con masse battenti da 5 Kg e altezze di caduta variabili
- resiste alla prova di piegatura (t ambiente e t -5 °C) con raggio di curvatura di almeno 10 DN/OD
- particolare resistenza agli agenti chimici; protezione anti-UV < 18 mesi per irraggiamento 100÷110 kly/anno
- conforme a EN 61386-1-24:2018; Dir. B.T. 2014/35/UE (All. I); HRN EN 61386-1:2008; HRN EN 61386-1/A1:2019; HRN EN 691386-24:2011
- marcatura conforme alle norme di settore; ad ALTA LEGGIBILITA', con NUMERATORE SEGNAMETRI

LEGENDA

DN/OD Diametro esterno
DN/ID min Diametro interno minimo
CODICE PRODOTTO
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo

L'immagine evidenzia l'alta leggibilità della marchiatura e il numeratore segnametri; la numerazione è progressiva da 0 a 999 e non parte da 0 per ogni matassa o barra

CORRUGAR serie N 450N in matasse o barre

CAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIO

Cavidotto flessibile per il passaggio e la protezione di cavi in installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Conforme EN 61386-1-24:2018; Dir. B.T. 2014/35/UE (All. I); HRN EN 61386-1:2008; HRN EN 61386-1/A1:2019; HRN EN 691386-24:2011. Serie N 450N. Colori: esterno grigio o colorato^/interno nero.
Stabilizzato contro i raggi UV, garanzia 18 mesi dalla data di produzione - Matasse con tirafilo in poliestere e manicotto con alette di fissaggio - Barre con manicotto con alette di fissaggio.

Varianti colore esterno

tab.12

DN/OD (mm)	DN/ID min (mm)	matasse da 50 m		matasse da 25 m		barre da 6 m
		Grigio €/m codice	Colorato^ €/m codice	Grigio €/m codice	Colorato^ €/m codice	Nero €/m codice
40	30,5	1,59 19P040	1,69 31NT040	1,80 19P040M	-	-
50	40,1	1,92 19P050	2,05 31NT050	2,20 19P050M	-	-
63	51,0	2,36 19P063	2,52 31NT063	2,71 19P063M	-	-
75	59,5	3,02 19P075	3,26 31NT075	3,50 19P075M	-	-
90	71,5	3,65 19P090	3,90 31NT090	4,21 19P090M	-	-
110	92,2	4,59 19P110	4,92 31NT110	5,31 19P110M	-	5,29* 19B110E
125	105,3	5,59 19P125	6,00 31NT125	6,43 19P125M	-	6,42 19B125E
160	135,0	8,95 19P160	9,57 31NT160	10,24 19P160M	-	10,25 19B160E
200	175,0	-	-	15,82 19P200	16,93 31NT200	16,60 19B200E

^ colori standard: blu/giallo/rosso esterno, con interno nero - * a richiesta e per quantità da concordare

CORRUGAR RIGIDO serie N 750 N in barre da 6 m

CAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIO

Cavidotto rigido per il passaggio e la protezione dei cavi in installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate.
Conforme a EN 61386-1:2008; DIR. B.T. 2014/35/UE (All. I); HRN EN 61386-1:2008; HRN EN 61386-1/A1:2019; HRN EN 691386-24:2011
Serie N 750 N. Colori: esterno grigio/interno giallo. Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione - Barre con manicotto con alette di fissaggio

tab.13

DN/OD (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min (mm)	30,5	40,1	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
€/m codice	-	-	-	-	-	7,56 19P110E	8,72 19P125E	12,68 19P160E	19,09 19P200E
imballo standard barre/bancale metri/bancale	-	-	-	-	-	124 744 m	94 564 m	60 360 m	35 210 m

MANICOTTI DI GIUNZIONE con alette di fissaggio

Colore: nero

tab.14

per tubi DN/OD (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/cad codice	2,25 19MC040	2,55 19MC050	2,67 19MC063	3,31 19MC075	3,44 19MC090	4,17 19MC110	7,83 19MC125	10,04 19MC160	14,50 19MC200

SELLETTE IN PLASTICA a 2 o 3 gole doppie

Colore: nero



per tubi DN/OD (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
2 gole doppie €/cad codice	-	-	-	-	5,69 19SELD90	5,87 19SELD110	6,16 19SELD125	7,48 19SELD160	-
3 gole doppie €/cad codice	-	-	-	-	-	8,33 19SELD3110	9,12 19SELD3125	10,60 19SELD3160	-